

ジェットコートGR改

作業環境型剥離剤

現場作業時にて臭気・手荒れの問題を改善したタイプです。
低臭気にて現場環境の改善・手荒れが従来品より低減しています。

効果・特徴

	従来の剥離剤	作業環境型剥離剤
臭気	△	○
皮膚刺激性	×	○
低温流動性	△	○
酸化劣化	×	○

- 油脂タイプに防錆能力が追加されたタイプ、塩害、水分が多い現場での型枠の錆発生を抑制します。
- 主に型枠上に吸着されて、コンクリートを付着させないような物理的障壁を成型し、脱型後の型枠にはノロ等の付着物が少なく、過剰塗布しても、油縞を生じにくいタイプとなります。
- 臭気や手荒れ原因となる不純物を除去し、従来の剥離剤より作業環境が良くなります。

適応型枠：スチール・ギフコート（セラミックス）

代表性状

	GR改
外観	淡褐色
色	L2.5
密度(15°C, g/cm ³)	0.81
動粘度(40°C, mm ² /s)	7.1
引火点(°C, C.O.C)	112
消防法 危険物分類	第四類 第三石油類 危険等級III

荷姿

200L ドラム 18L 缶



岐阜工業株式会社
GIFU INDUSTRY CO., LTD.
AKT/O グループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地
TEL (058)257-1000(代)



岐阜工業

検索

岐阜工業HP