

ジェットコートG-1改

作業環境型剥離剤

現場作業時にて臭気・手荒れの問題を改善したタイプです。
低臭気にて現場環境の改善・手荒れが従来品より低減しています。

効果・特徴

	従来の剥離剤	作業環境型剥離剤
臭気	△	○
皮膚刺激性	×	○
低温流動性	△	○
酸化劣化	×	○

- 油脂タイプ+化学反応の特性を持っており脱型能力が高いタイプ
- 剥離不良の現場に対応する強力剥離タイプ。金属石鹼と油脂により剥離できます。
- 臭気や手荒れ原因となる不純物を除去し、従来の剥離剤より作業環境が良くなります。

適応型枠：樹脂コート・スチール

代表性状

	G-1改
外観	淡褐色
色	2.5
密度15°C, g/cm ³	0.87
動粘度40°C, mm ² /s	38
引火点°C, C.O.C	156
消防法 危険物分類	第四類 第三石油類 危険等級III

荷姿

200L ドラム 18L 缶



岐阜工業株式会社
GIFU INDUSTRY CO., LTD.
AKT/O グループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地
TEL (058)257-1000(代)

岐阜工業

検索



岐阜工業HP